

	Model \ Właściwości	Maks. siła nscisku Max. Capacity [kN]	Długość stołu Working Lenght [mm]	Skok suwaka Ram Stroke [mm]	Zakres regulacji skoku suwaka Stroke adjustment of Ram [mm]	Odległość suwaka od stołu Dist. between table and Ram [mm]	Wybanie w ścianie bocznej Depth of throat [mm]	Szerokość stołu Width of table [mm]	Prędkość dosuwu Approaching speed [mm/s]	Prędkość robocza Working speed [mm/s]	Prędkość powrotna Returning speed [mm/s]	Moc silnika Motor power [kW]	Waga maszyny Weight of machine [kg]	Przesuw zderzaka Back gauge distance [mm]	Zbiornik oleju Volume of oil taknk l	Wymiary (DxSzxW) Dimensions (LxWxH) [mm]
HPB	100/30	1000	3000	120	100	310	200	180	90	8.5	50	7.5	7300	600	245	3200x1250x2600
	125/30	1250	3000	150	120	350	250	180	90	8.5	64	11	10800	600	245	3200x1500x2970
	150/30	1500	3000	150	120	350	250	180	90	8.5	64	11	11500	600	245	3200x1500x2970
	150/40	1500	4000	150	120	350	250	180	90	8.5	64	11	13000	600	245	4050x1500x2970
	200/32	2000	3200	175	145	425	250	180	90	7.5	70	15	14000	600	314	3250x1800x3320
	200/40	2000	4000	175	145	425	250	180	90	7.5	70	15	16000	600	314	4050x1640x3320
	200/50	2000	5000	175	145	425	250	180	90	7.5	70	15	17500	600	314	5050x1700x3320
	200/60	2000	6000	175	145	425	250	180	90	7.5	70	15	19000	600	314	6150x1700x3320
	250/32	2500	3200	250	180	500	300	250	80	6	60	18.5	16300	600	314	3250x1900x3810
	250/40	2500	4000	250	180	500	300	250	80	6	60	18.5	18500	600	314	4050x1900x3810
	300/32	3000	3200	250	180	500	300	250	80	6	60	22	17000	600	314	3250x2000x3810
	300/40	3000	4000	250	180	500	300	250	80	6	60	22	19000	600	314	4050x2000x3810
	300/50	3000	5000	250	180	500	300	250	80	6	60	22	22300	600	314	5050x2000x3830
300/60	3000	6000	250	180	500	300	250	80	6	60	22	26800	600	314	6050x2000x3830	